

ALUMINIUM MACHINERY

**FRESATRICE INTSTATRICE ORIZZONTALE
HORIZONTAL FRAMASCHINE
HORIZONTAL END MILLING MACHINE
FRAISEUSE COUPE EN BOUTE HORIZONTALE
FRESADORA RETESTADORA
FRESADORA DE FACEAR HORIZONTAL**





ALUMINIUM MACHINERY

di Bisognani Srl
Via Marano, 79/85

47853 CORIANO (RN) ITALY

Tel. (0541) 657182 • Fax (0541) 657624

e-mail: info@omcmachinery.com

www.omcmachinery.com

Intestatrice per fresature a 90° con avanzamento manuale.

TIGRA SPECIAL

Intestatrice per fresature a 45°/90° con avanzamento manuale

Ausklüfräser für Winkeleinstellungen 90° mit manuellem Vorschub.

TIGRA SPECIAL

Ausklüfräser für Winkeleinstellungen 45°/90° mit manuellem Vorschub.

Milling machines for millings 90° with hand feed

TIGRA SPECIAL

Milling machines for millings 45°/90° with hand feed

Fraiseuses pour fraisage 90° avec avancement manuel

TIGRA SPECIAL

Fraiseuses pour fraisage 45°/90° avec avancement manuel

Fresadoras para el fresado 90° avance manual

TIGRA SPECIAL

Fresadoras para el fresado 45°/90° avance manual

Fresadora para fresagens a 90° com avanço manual

TIGRA SPECIAL

Fresadora para fresagens a 45°/90° com avanço manual

DATI TECNICI

Diametro portafrese: 27 mm

Diametro canotto rapido: 32 mm

Motore trifase 1,5 kW-2820 giri/min. - 220/380 V - 50 Hz

Diametro max. frese 135 mm

LA MACCHINA È COMPLETA DI:

Avanzamento manuale
Cannotto rapido portafrese
Cambio rapido meccanico della fresa
Morse manuali
Lubrificazione manuale
Rulliera appoggio profili
Pentaferma stellare a 6 posizioni.

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser der Fräswelle: 27 mm

Durchmesser der Fräspinowelle: 32 mm

Drehstrommotor 1,5 Kw, Drehzahl 2820 U/min., 220 - 380 V - 50 Hz

Maximaler Durchmesser des Fräserpakets: 135 mm

LIEFERUNG KOMPLETT MIT:

Manueller Vorschub
Schnelle Fräspinole
Schneller mechanisch Austausch der Fräsen
Manueller Spanner
Manuelle Schmierung
Profilhalte-Rollenbahn
Verstellbarer Anschlag in 6 Positionen

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Milling cutter diameter: 27 mm

Sleeve shaft diameter: 32 mm

Three-phase motor 1,5 kW - 2820 rpm - 220/380V - 50 Hz

Max milling cutter diameter: 135 mm

THE MACHINE INCLUDES:

Hand feed
Milling cutter sleeve
Quick mechanical cutters replacement
Hand vices
Lubrication manual
Profiles support
Stellar stop-shoulder 6 positions

DONNEES TECHNIQUES

Diametre porte-fraises: 27 mm

Diametre porte tube rapide: 32 mm

Moteur triphasé 1,5 kW - 2820 tours/min. - 220/380 V - 50 Hz

Diametre maximum fraises: 135 mm

LA MACHINE EST EQUIPEE DES PARTIES SUIVANTES:

Avancement manuel
Tube rapide porte fraises
Changement rapid mecanique de la fraise
Etau manuelle
Lubrification manuelle
Support profils
Butée rotative 6 positions

DATOS TÉCNICOS

Diámetro porta fresas: 27 mm

Diámetro manguito rápido: 32 mm

Motor trifásico 1,5 kW - 2820 rpm - 220/380V - 50 Hz

Diámetro máximo fresas 135 mm

LA MÁQUINA ESTÁ COMPLETA DE:

Avance manual
Manguito rápido porta fresas
Cambio rápido mecánico de la fresadora
Topes manual
Lubrificación manual
Rodillo de apoyo de los perfiles
Tope estelar 6 posiciones

DADOS TÉCNICOS

Diâmetro do porta-fresas: 27 mm

Luva de engate rápido: Ø 32 mm

Motor trifásico 1,5 kW-2828 rpm - 220/380 V - 50 Hz

Diâmetro máx. das fresas: 135 mm

A MÁQUINA ESTÁ EQUIPADA COM:


Avanço manual
Luva de engate rápido do suporte das fresas
Mudança mecânica rápida das fresas
Tornos manuais
Lubrificação manual
Plataforma de rolos de suporte dos perfis
Trava do batente com 6 posições

A RICHIESTA:

- Kit morse pneumatiche
- Lubrificazione pneumatica

Dimensioni d'ingombro:

600 x 800 x 1450 h. mm.




Peso 80 ca.

SONDERAUSSTATTUNG:

- Pneumatischer Spanner Paket
- Pneumatische Schmierung

Abmessungen:

600 x 800 x 1450 h. mm




Gewicht ca. 80

OPTIONAL:

- Pneumatic vices kit
- Pneumatic lubrication

Overall dimensions:

600 x 800 x 1450 H mm




Weight 80 approx.

SUR DEMANDE:

- Kit etaux pneumatiques
- Lubrification pneumatique

Dimensions

d'encadrement: 600 x 800 x 1450 h mm




Poids: 80 env.

OPCIONES:

- Juego de 2 mordazas neumáticas
- Lubricación neumática

Medidas:

600 x 800 x 1450 mm




Peso: 80

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

- Kit de tornos pneumáticos
- Lubrificação pneumática

Dimensões externas:

600 x 800 x 1450 (h) mm



Peso: cerca de 80

LA MACCHINA È PROVVISATA DI SICUREZZE CHE ELIMINANO OGNI PERICOLO PER L'OPERATORE.

DIE MASCHINE IST MIT SICHERHEITSEINRICHTUNGEN AUSGESTATTET, DIE JEGLICHES UNFALLRISIKO FÜR DEN BENUTZER AUSSCHALTEN.

THE MACHINE IS EQUIPPED WITH SAFETY DEVICES TO ELIMINATE ALL DANGERS TO THE OPERATOR

LA MACHINE EST EQUIPEE DE SECURITES QUI ELIMINENT TOUT DANGER POUR L'OPERATEUR.

LA MÁQUINA ESTÁ PROVISTA DE SEGUROS QUE EVITAN CUALQUIER PELIGRO PARA EL USUARIO.

A MÁQUINA ESTÁ EQUIPADA COM DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA QUE ELIMINAM TODOS OS RISCOS PARA O OPERADOR.

Dati, descrizioni ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo.

Daten, Beschreibungen und Abbildungen dieses Prospektes sind unverbindliche Angaben.

Data, description, and illustrations are for indication only.

Données, descriptions et illustrations ne sont fournies qu'à titre indicatif.

Datos, descripciones e ilustraciones son realizados a título informativo.

Os dados, descrições e as ilustrações são fornecidas a título indicativo.